

PRODUIT Nº: 1.451

DESENCOFRANTE- APACHE

DÉCOFFRAGE-DÉCOCHEUR ÉMULSIONABLE DANS L'EAU

CARACTÉRISTIQUES:

DESENCOFRANTE-APACHE est un décoffrage liquide, émulsionable dans l'eau, d'aspect huileux et couleur ambre-brun spécialement dessiné pour faciliter le décoffrage de bigues, poutrelles et préfabriqués de béton en évitant les adhérences et encroûtements.

DESENCOFRANTE-APACHE améliore l'aspect final des décoffrage, sans diminuer les résistances, au temps qu'il facilite le dégagement des moules. **DESENCOFRANTE-APACHE** ne contenit des produits agressifs au béton ni laisse des résidus oxydants sur les tôles des moules.

APPLICATIONS:

DESENCOFRANTE-APACHE est spécialement indiqué à :

* Décoffrage de béton "vu", qui proportionne de bons finissages à profils et arêtes, sans taches superficielles.
* Plantes de préfabriqués et précontraints, fabriques de poutrelles et blocs de béton.
* Toute classe de bétonnage de structures, où il soient nécessaires des finissages réguliers et surs.

MODE D'EMPLOI:

DESENCOFRANTE-APACHE s'emploi toujours émulsionné dans l'eau. Pour réaliser l'émulsion ajouter **toujours** la quantité nécessaire de **DESENCOFRANTE- APACHE** sur la quantité de l'eau et procéder à agir la mélange.
Les proportions de mélange de **DESENCOFRANTE-APACHE** avec de l'eau, seront en fonction de la difficulté du décoffrage et du état des tôles de moules, en général on recommande l'emploi d'une partie de **DESENCOFRANTE-APACHE** avec 4-5 parties de l'eau. Quand on ajoute **DESENCOFRANTE-APACHE** sur l'eau et on agit il se formera une émulsion d'aspect laiteux, qui peut être appliquée aux supports

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es

moyennant des brosses, drapeaux imprégnées ou immersion, toujours en fonction des dimensions ou type de décoffrage.

Pour une plus grande facilité d'emploi et un meilleur aménagement du produit, on recommande l'emploi de nos systèmes de pulvérisation **TANK-SPRAYER** de 5 ou 8 litres qui sont plus rapides et abaissent la dépense du produit.

Généralement il n'est pas nécessaire réaliser une nettoyage des tôles de décoffrage entre applications consécutives, en tout cas dans l'application on devra constater l'état des supports, avant d'une nouvelle application.

RÉCOMMANDATIONS:

Les émulsions de **DESENCOFRANTE-APACHE** dans l'eau ont une stabilité limitée, alors, on recommande qu'ils soient employées le plus rapidement possible après sa réalisation, au cas de que le temps passé dès la réalisation au emploi soit supérieur à 2-3 heures, il est convenable agir en nouveau l'émulsion avant de l'employer.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas ingérer. Maintenir hors de la portée des enfants. Ne pas jeter par les sorties d'eau.

PRÉSENTATION:

DESENCOFRANTE-APACHE se présente à carafes en plastique, pas récupérables, de **25-60** litres net et containers en plastique de **1000** litres.

BÉNÉFICES

***** ÉMULSIONABLE DANS L'EAU.**
***** HAUT POUVOIR ANTI ADHÉRENT AU BÉTON.**
***** DÉCOFFRAGES PLUS LISSES, RÉGULIERS ET SURS.**

ED.1995/1

Avda. La Fundición, 69 - Pol. Ind. Santa Ana - Autovía N-III, Km. 15 - 28529 Rivas Vaciamadrid (Madrid) ESPAÑA.
Tlf.: 916 664 711 - Fax: 916 664 311 - Internet: http://www.satecma.es - e-mail: correo@satecma.es